



Pulsdrukker (maak) met tekstv., verlichting (blauw), Berker
W.1, p.wit

50413512

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V AC
-------------------	----------

Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Diepte	42 mm
Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Tekstveld (b x h)	50 x 16 mm

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- Wago verbindingsklemmen voor 3 soepele draden invoegbaar
- met N-klem
- met steekklemmen

Kabel

- met kabelinvoer boven en onder

Samenstelling

- met {\b blauw} LED-aggregaat 230 V

Toepassing

- met tekstveld - verlicht

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
- voor opschrift met naam, opmerking, etc.
- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.