



Pulsdrukker (maak) met tekstv., verlichting (blauw), Berker  
W.1, grijs

50413515

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nominale spanning | 250 V AC |
|-------------------|----------|

#### Stroom

|              |      |
|--------------|------|
| Impulsstroom | 10 A |
|--------------|------|

#### Materiaal

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Serie-kleur  | grijs                 |
| Kleur        | donkergrijs           |
| RAL kleur    | RAL 7011 - ijzergrijs |
| Bestandsdeel | thermoplast           |
| Oppervlak    | mat                   |

#### Afmetingen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Diepte            | 42 mm      |
| Hoogte            | 71 mm      |
| Breedte           | 71 mm      |
| Tekstveld (b x h) | 50 x 16 mm |

#### Montage

- voor schroefbevestiging

#### Aansluiting

- Wago verbindingsklemmen voor 3 soepele draden invoegbaar
- met N-klem
- met steekklemmen

#### Kabel

- met kabelinvoer boven en onder

#### Samenstelling

- met {\b blauw} LED-aggregaat 230 V

#### Toepassing

- met tekstveld - verlicht

#### Veiligheid

|                        |      |
|------------------------|------|
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
|------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur          | -40 30 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur | -50 50 °C |

#### Identificatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Toepassing       | Installatie vochtige ruimte opbouw |
| Hoofddesignreeks | Berker W.1                         |

#### Instructies

- Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
- voor opschrift met naam, opmerking, etc.
- Tekstveldhoogte geschikt voor P-touch 12mm-strook.