



Pulsdrukker (maak) met behuizing, Berker W.1, grijs

50453525

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	250 V AC
-------------------	----------

Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Materiaal

Serie-kleur	grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	mat

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker W.1
------------------	------------

Instructies

-
- Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
 - Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-