



Jaloezieimpulsdrukker met behuizing, Berker W.1, polarwit

50753532

Uitvoering

- met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning 250 V AC

Stroom

Impulsstroom 10 A

Materiaal

Serie-kleur polarwit
Kleur wit
RAL kleur RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel thermoplast
Oppervlak mat

Afmetingen

Diepte 32 mm
Hoogte 75 mm
Breedte 75 mm

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading
- met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
- met steekklemmen

Kabel

- met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis

Samenstelling

- met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50 50 °C

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
Hoofddesignreeks	Berker W.1

Instructies

- Pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
