



WCD penaaarde met led-oriëntatieverlichting, S.1/B.3/B.7,
polarwit mat

6765101909

Design

- 2-polig + aarde

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Vermogen

Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Sensor

- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Lichtbesturing

Uitschakelhelderheid	? 4 lx
Inschakelhelderheid	? 2 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd

Besturing van LED-verlichting

- lange levensduur
 - verlichtingskleur: wit
-

Montage

- met spreidklemmen
-

Aansluiting

Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met schroefliftklemmen	

Kabel

- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
-

Samenstelling

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
-

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroefliftklemmen
-

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

Instructies

- Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.
-