



6765107006



## WCD penaaarde met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, antraciet

Eigenschappen

### Design

- 2-polig + aarde

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

### Vermogen

Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

### Deksel, Deur

- Centraalplaat

### Sensor

- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit

### Materiaal

Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

### Lichtbesturing

Uitschakelhelderheid	≈ 4 lx
Inschakelhelderheid	≈ 2 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd

### Besturing van LED-verlichting

- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit

### Montage

- met spreidklemmen

### Aansluiting

Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met schroefliftklemmen	

### Kabel

- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

### Samenstelling

---

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
- 

### Toepassing

---

- verhoogde aanraakbeveiliging
  - Schroefliftklemmen
- 

### Veiligheid

---

- |  |                     |
|--|---------------------|
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform IEC 60884-1 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK          | 05                  |
- 
- verhoogde aanraakbeveiliging
- 

### Identificatie

---

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| Hoofdesignreeks            | BERKER K.1 |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker K.1 |
- 

### Instructies

---

- Let op:  
Artikel met speciale led-inbouweenheid.  
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.
-