



6765107009



WCD penaaarde met led-oriëntatieverlichting, K.1/K.5, polarwit

Eigenschappen

Design

- 2-polig + aarde

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Vermogen

Opgenomen vermogen	0,25 W/0,35 VA
--------------------	----------------

Deksel, Deur

- Centraalplaat

Sensor

- geïntegreerde helderheidssensor, die bij schemering het oriëntatielicht inschakelt en bij voldoende helderheid weer uit

Materiaal

Serie-kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver wit
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	glanzend

Lichtbesturing

Uitschakelhelderheid	≈ 4 lx
Inschakelhelderheid	≈ 2 lx
Lichtsterkte (wit)	0,2 cd

Besturing van LED-verlichting

- lange levensduur
- verlichtingskleur: wit

Montage

- met spreidklemmen

Aansluiting

Aderdoorsnede (massief)	max. 2,5 mm ²
Verbindingsklemmen	conform IEC 60884-1
- met schroefliftklemmen	

Kabel

- doorbedraden mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf

Samenstelling

- extra functie door combinatie van een wandcontactdoos met een oriëntatielamp
-

Toepassing

- verhoogde aanraakbeveiliging
 - Schroefliftklemmen
-

Veiligheid

- | | |
|--|---------------------|
| verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging) | conform IEC 60884-1 |
| Mechanische bescherming slagvastheid IK | 05 |
-
- verhoogde aanraakbeveiliging
-

Identificatie

- | | |
|----------------------------|------------|
| Hoofdesignreeks | BERKER K.1 |
| Secundaire design-lijn(en) | Berker K.1 |
-

Instructies

- Let op:
Artikel met speciale led-inbouweenheid.
Centraaldelen met led-oriëntatielicht zijn niet compatibel met de standaard wandcontactdooseenheden.
-