



6768803515

Wandcontactdoos penaarde, Berker W.1, grijs

Design

- 2-polig + aarde

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC
Nominale stroom	16 A

Deksel, Deur

- met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
- Complete behuizing

Materiaal

Serie-kleur	grijs
Kleur	donkergrijs
RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- met steekklemmen

Toepassing

- met verhoogde aanraakbeveiliging

Veiligheid

verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform VDE 0620-1
verhoogde aanraakbeveiliging (kinderbeveiliging)	conform IEC 60884-1
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
- verhoogde aanraakbeveiliging	

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40	30 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-50	50 °C

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker W.1
------------------	------------

Instructies

- Inbouwelementen bereiken alleen bij montage met een opbouwbehuizing of raam voor inbouwmontage de beschermingsklasse IP55.
- Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.