



Drukknopmodule 2x 1-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, berker.W1

80141400

Design

Montagevoorschriften	opbouw of inbouw
----------------------	------------------

Functies

- Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Bedienen en signaleren

- met verlichte programmeertoets

Spanning

Netspanning via bus	21 32 V DC
---------------------	------------

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	max 10 mA
---------------------------------------	-----------

Vermogen

Opgenomen vermogen KNX	? 108 mW
------------------------	----------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	glanzend/mat
Oppervlakbehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Besturing van LED-verlichting

- met rode status-led

Aansluiting

- met geïntegreerde busaankoppelaar
- met steekklem
- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system , easy
--------------------------	---------------

Samenstelling

producttype:	producttype: impulsdrukker, algemeen
--------------	---

Toepassing

- met geïntegreerde busaankoppelaar

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 45 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-10 60 °C

Identificatie

Toepassing	KNX - bedieningssystemen, Installatie vochtige ruimte opbouw, Installatie vochtige ruimte inbouw
productfamilie:	productfamilie: impulsdrukker
Hoofddesignreeks	KNX
Secundaire design-lijn(en)	KNX