



Drukknopmodule 2x 2-voudig, geïntegreerde
busaankoppelaar, berker.W1

80141500

Design

Montagevoorschriften	opbouw of inbouw
Oppervlaktafwerking	2-voudig

Functies

- Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies

Bedienen en signaleren

- met programmeertoets en rode programmeerled

Spanning

Netspanning via bus	21 32 V DC
---------------------	------------

Stroom

Stroomopname bus (gegevensoverdracht)	max 10 mA
---------------------------------------	-----------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7035 - lichtgrijs
Bestandsdeel	duroplast
Oppervlak	mat
Oppervlaktebehandeling	onbehandeld

Afmetingen

Inbouwdiepte	32 mm
--------------	-------

Besturing van LED-verlichting

- met rode status-led

Aansluiting

- met geïntegreerde busaankoppelaar
- busaansluiting via aansluitklem

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	system , easy
--------------------------	---------------

Samenstelling

producttype:	producttype: impulsdrukker, algemeen
--------------	---

Toepassing

- met geïntegreerde busaankoppelaar

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 45 °C
---------------------	---------

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw, Installatie vochtige ruimte inbouw, KNX - bedieningssystemen
productfamilie:	productfamilie: impulsdrukker
Hoofddesignreeks	KNX