



## Drukknop-opzetmodule jaloeziebediening, S.1/B.3/B.7, alulook

85241183

### Technische eigenschappen

Nalooptijd, instelbaar	0/500 s
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s
Minimale lamelversteltijd	? 250 ms
Lamellenverstelling bij knopdruk	< 0,4 s
Lamellenversteltijd	(instelbaar) 50 ms/2,5 s
Bedrijfstemperatuur	-5/45 °C
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0/65 % (zonder condensvorming)
Kleur	aluminium mat, gelakt
Oppervlaktebehandeling	gelakt

- de geheugenfunctie voor het automatisch uitvoeren van geprogrammeerd op- en neertijden met positie ; partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
- met opgedrukt pijlsymbool
- compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule ; met status-led voor geheugen- en partyfunctie rood/oranje ; met controle-led voor blokkeerbeveiliging
- activeren van de partyfunctie door middel van toetsen omhoog/omlaag > 20 sec.
- met demontagebeveiliging