



bewegingsmelder opzetmodule 2,2 m, comfort,
S.1/B.3/B.7, alulook

85342283

Technische eigenschappen

Montagehoogte nominaal	2,2 m
Reikwijdte frontaal	? 8 m
Reikwijdte zijdelings	per zijde ? 6 m
Detectieveld, rechthoekig	? 8 x 12 m
Nalooptijd, instelbaar	? 10 s/30 mn
Inschakelhelderheid, instelbaar	? 5/1000 lx , dagstand
Aanspreekgevoeligheid, instelbaar	10/100 %
Detectiehoek, instelbaar	45/90 °
Immunitiestijd	? 10 s
Uitschakelvoorwaarschuwing naar dimwaarde 50% gedurende	30 s
Korte activering	200 ms
Bedrijfstemperatuur	-5/45 °C
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0/65 % (zonder condensvorming)
Opbouwhoogte	34 mm
Kleur	aluminium mat, gelakt
Oppervlaktebehandeling	gelakt

- met toets voor aan/uit/automatisch
- met leerfunctie voor de aanspreekhelderheid door middel van toetsbediening ; met toetsvergrendeling ; partyfunctie voor het gedurende 2 uur inschakelen ; met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie
- met voedings- en status-led rood/groen/oranje ; compatibiliteitsindicatie van opzetmodule bij plaatsing op inbouwmodule
- microprocessor-gestuurd principe
- korte activering met immunitiestijd (bijv. voor trappenhuisverlichting-/stroomstootschakelingen)
- met demontagebeveiliging