



## Schakelklok-opzetmodule jaloeziebediening, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

85741189

### Technische eigenschappen

Tijdsvariatie	± 15 mn
Omschakeltijd bij richtingswisseling	< 0,6 s
Looptijd	2 mn
Minimale lamelversteltijd	? 250 ms
Lamellenverstelling bij knopdruk	< 0,5 s
Aantal schakeltijden voor op/neer	20
Astro-tijdverschuiving	± 2 h
Gangreserve	? 24 h
Bedrijfstemperatuur	-5/45 °C
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0/65 % (zonder condensvorming)
Kleur	polarwit glanzend

- met display
- Besturing via apparaattoetsen en geprogrammeerde schakeltijden.
- resetfunctie (naar fabrieksinstelling) ; met toetsvergrendeling ; partyfunctie, geen uitvoering van automatische, KNX RF- en bijpostcommando's (buitensluitbeveiliging)
- LCD-display brandt tijdens de bediening ; aanduiding van de compatibiliteit op het display van opzet/eenheid ; contrast LC-display instelbaar
- menutaal Duits, Engels of Frans instelbaar
- 2 onafhankelijk van elkaar vooraf ingestelde programmegeheugens individueel aanpasbaar
- astroprogramma voor schakelen bij zonsopgang/-ondergang met invoer van stad/provincie of coördinaten, individueel aanpasbaar ; vakantieprogramma voor willekeurige variatie van de schakeltijden in automatisch bedrijf
- met schakeling handmatig/automatisch bedrijf
- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- met demontagebeveiliging