


Klimaatregeling

3-standenschakelaars	2
<hr/>	
Toerentalregelaars	3
<hr/>	
Sensorelement	4
<hr/>	
Stelaandrijvingen	5
<hr/>	
Temperatuursensor	6
<hr/>	

De bijbehorende afdekkingen in de verschillende designseries vindt u hier: Berker S.1/B.3/B.7, Berker Q.1/Q.3, Berker K.1/K5, Berker R.1/R.3 en Arsys.



3861

3-standenschakelaar

Eigenschappen:

Nominale spanning: 250 V~

Schakelstroom: 16 A

- voor bijv. airconditioning en ventilatoren
- met schroefklemmen

Omschrijving


3-standenschakelaar met 0-stand

3-standenschakelaar zonder 0-stand

3-standenschakelaar zonder 0-stand, zonder spreidklemmen

Bestelnr.**3861****386101****61386101**

De bijbehorende afdekkingen in de verschillende designseries vindt u hier: Berker S.1/B.3/B.7, Berker Q.1/Q.3, Berker K.1/K5, Berker R.1/R.3 en Arslys.



296801

Toerentalregelaar

Eigenschappen:

Bedrijfsspanning: 230/240 V~

Frequentie: 50/60 Hz

Nominale motor- en lamellenstroom: max. 0,1 ... 2,7 A

Miniatuurzekering: T 3,15 H 250 V

Vermogensverlies bij vollast: 5 W

Asmaat Ø: 4 mm

- faseaansnijding
- kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniatuurzekering)
- met reservezekering
- basistoerental instelbaar
- voor apparaten met motoraandrijving
- met draai-uitschakelaar
- extra schakelcontact voor lamellensturing
- met steekklemmen


Verwisselen van zekering zonder demontage van de afdekking mogelijk.

Omschrijving

Toerentalregelaar

Bestelnr.

296801



75941001

Sensorelement

- voor bijv. temperatuursensor PT100
- zonder spreidklemmen
- met steekklemmen

Omschrijving

Sensorelement

Bestelnr.

75941001



75940402

Centraalplaat voor sensorelement

- met uitsparingen voor luchtcirculatie
- voor bijv. temperatuursensor PT100

Let op:

Alleen met tussenring voor de centraalplaat van het programma te gebruiken.

Tekstveld niet toepasbaar.

Omschrijving

Centraalplaat voor sensorelement, wit glanzend

Centraalplaat voor sensorelement, polarwit glanzend

Centraalplaat voor sensorelement, polarwit mat

Centraalplaat voor sensorelement, antraciet mat

Centraalplaat voor sensorelement, alulook mat

Centraalplaat voor sensorelement, edelstaal gelakt

Centraalplaat voor sensorelement, lichtbrons gelakt

Bestelnr.

75940402

75940409

75940489

75940485

75940483

75940403

75940404



EK723

Stelaandrijving 230 V

Eigenschappen:

Bedrijfsspanning: 230 V~
 Frequentie: 0 ... 60 Hz
 Opgenomen vermogen: 1,8 W
 Slag: 4 mm
 Looptijd: 45 s/mm
 Voorgemonteerde leidingen: ? 1 m
 Afmetingen (b x h x d): 44 x 60 x 61 mm
 Mediumtemperatuur: max. 0 ... 100 °C
 Bedrijfstemperatuur: 0 ... +60 °C

- thermo-elektrisch principe
- met overbelastingsbeveiliging
- stroomloos gesloten
- met statusweergave (geopend of gesloten)
- met demontagebeveiliging
- voor steekbevestiging
- steekbare aansluitkabel

Nulleider nodig
 Ventieladapter apart bestellen.

Omschrijving
 Thermische motor 230 V, voor ventielen M30x1,5

Bestelnr.
EK723



EK724

Stelaandrijving 24 V AC/DC

Eigenschappen:

Bedrijfsspanning: 24 V~/=
 Frequentie: 50/60 Hz
 Opgenomen vermogen: 1,8 W
 Slag: 4 mm
 Looptijd: 45 s/mm
 Leidinglengte: max. 200 m
 Voorgemonteerde leidingen: ? 1 m
 Afmetingen (b x h x d): 44 x 60 x 61 mm
 Mediumtemperatuur: max. 0 ... 100 °C
 Bedrijfstemperatuur: 0 ... +60 °C

- thermo-elektrisch principe
- met overbelastingsbeveiliging
- stroomloos gesloten
- met statusweergave (geopend of gesloten)
- met demontagebeveiliging
- voor steekbevestiging
- steekbare aansluitkabel

Ventieladapter apart bestellen.

Omschrijving
 Thermische motor 24V AC/DC, voor ventielen M30x1,5

Bestelnr.
EK724



EK072

Ventieladapter voor stelaandrijving

Eigenschappen:

Wartelmoer (M x l): M30 x 1,5 mm

- voor thermo-aandrijving 230 V of 24 V

Andere ventieladapters op aanvraag.

Omschrijving
 Ventieladapter voor thermische motor, M28x1,5

Bestelnr.
EK072



161

Temperatuursensor

Eigenschappen:

Weerstandsfactor bij 25 °C: 33 k Ω

Sensorleidinglengte: 4 m

- als vervanging of voor functie-uitbreiding van producten met geschikte aansluiting, zoals bijv. thermostaten, glassensoren of KNX-thermostaten

Omschrijving

Temperatuursensor, lengte 4m (33 k Ω bij 25°C)

Bestelnr.

161