

Voor buitengebruik (IP55)

Schakelen	2
Bewegingsmelders	3
Bewegingsmelders met ledverlichting	4



TRE201

Opbouwactor voor schakelen, 1 contact

Waterdichte opbouwschakelactor voor buiten (IP55). Bevat 1 schakelcontact van 10 A AC1

Omschrijving

KNX-RF schakelactor 1-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

Bestelnr.

TRE201



TRE202

Opbouwactor voor schakelen, 2 contacten

Waterdichte opbouwschakelactor voor buiten (IP55). Bevat 2 schakelcontacten van 10 A AC1

Omschrijving

KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

Bestelnr.

TRE202



TRE400

Opbouwactor voor schakelen met ingang

Waterdichte opbouwschakelactor voor buiten (IP55). Bevat 1 schakelcontact van 10 A AC1 en één binaire ingang.

Omschrijving

KNX-RF Opbouwcombinatie IP55 (1x uitgang 10A + 1x ingang), quicklink

Bestelnr.

TRE400



Bewegingsmelder met batterij, wit

Witte bewegingsmelder voor buiten (IP55). Ideale montagehoogte 2,50 m. Gevoed door batterijen, zodat er geen 230 V~ aansluiting nodig is.

Omschrijving

KNX-RF bewegingsmelder IP55 batterijvoeding wit, quicklink

Bestelnr.

TRE520

TRE520



Bewegingsmelder met batterij, antraciet

Antraciete bewegingsmelder voor buiten (IP55). Ideale montagehoogte 2,50 m. Gevoed door batterijen, zodat er geen 230 V~ aansluiting nodig is.

Omschrijving

KNX-RF bewegingsmelder IP55 batterijvoeding antraciet, quicklink

Bestelnr.

TRE521

TRE521



Bewegingsmelder met zonnecel, wit

Witte bewegingsmelder voor buiten (IP55). Ideale montagehoogte 2,50 m. Gevoed door een zonnecel, zodat er geen 230 V~ aansluiting nodig is.

Omschrijving

KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel wit, quicklink

Bestelnr.

TRE530

TRE530



Bewegingsmelder met zonnecel, antraciet

Antraciete bewegingsmelder voor buiten (IP55). Ideale montagehoogte 2,50 m. Gevoed door een zonnecel, zodat er geen 230 V~ aansluiting nodig is.

Omschrijving

KNX-RF bewegingsmelder IP55 zonnecel antraciet, quicklink

Bestelnr.

TRE531

TRE531



Bewegingsmelder met ledverlichting, wit

Witte bewegingsmelder met geïntegreerde ledverlichting voor buiten (IP55). Ideale montagehoogte 2,50 m. Voeding: 230 V~.

Omschrijving

Bewegingsmelder opbouw IP55 met led-schijnwerper, wit, quicklink

Bestelnr.

TRE600

TRE600