



Thermostaat met display, maakcontact, Q.1/Q.3, polarwit

20446089

Technische eigenschappen

| | |
|--|----------------------|
| Nominale spanning | 230 V AC |
| Frequentie | 50 Hz |
| Schakelstroom | 10 mA ... 10 (4) |
| Schakelstroom bij $\cos \varphi = 0,6$ | max. 4 A |
| Opgenomen vermogen | ? 1,2 W |
| Reservetijd lithiumcel [jaren] | ? 10 |
| Schakeltemperatuurverschil | ? 0,5 K |
| Instelbereik bodemtemperatuur | 10/40 °C |
| Instelbereik kamertemperatuur | 5/30 °C |
| Aansluittype | met schroefklemmen |
| Kleur | polarwit soft finish |

- tijdgestuurd
- met opdruk
- zonder spreidklemmen
- met extra aansluiting voor externe vloertemperatuurvoeler/afstandsvoeler
- taal voor bediening instelbaar in Duits, Engels, Nederlands of Frans
- vakantieprogramma met datumactivering
- regelaargedrag PWM of 2-punts (aan/uit) instelbaar ; PWM-cyclustijd en hysteresis (bij 2-puntsregeling) instelbaar
- met automatische zomer-/wintertijdschakeling (uitschakelbaar)
- Nulleider nodig