


## KNX Lichtsterkteregelaar Mini



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	2210 00 9635802	1	117,42	06	4010337014706

### Kenmerken

- De lichtsterkteregelaar wordt direct boven de te verlichten locatie, bv. een werkplek, tegen het plafond gemonteerd.
- Analyseert de lichtomstandigheden van het onder hem liggende gebied.
- De lichtsterkteregeling kan door een bewegings- resp. aanwezigheidsmelder of door een drukcontact worden geactiveerd en gedeactiveerd.
- Extreem vlakke inbouw.
- Klemmontage tegen verlaagde plafonds.
- Plafondmontage tegen vaste plafonds in inbouwdoos conform DIN 49073 met optionele accessoires.
- Opbouwmontage in opbouwdoos (optionele accessoires).
- Door beschermingsgraad IP44 geschikt voor montage buiten resp. in vochtige ruimten.
- Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
- Na verwijderen van de designring is de programmeertoets van het apparaat comfortabel van voren bereikbaar.

### Lichtsterktesensor met grenswaardebewaking

- Tot drie grenswaarden zijn parametriseerbaar.
- De functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveeneenheid en hysteresis kunnen worden geconfigureerd.
- Grenswaarde kan worden gewijzigd via communicatieobject of teach-in.
- Gekoppeld aan de verlichtingsinstallatie wordt de verlichting, afhankelijk van het daglicht, gedimd (constant-lichtniveauregeling) of geschakeld (2-puntsregeling).
- Inclusief vergrendelingsfunctie.

### Technische gegevens

Lichtsterktesensor	
- Meetbereik:	10 tot 2000 lx
- Detectiegebied:	Ø ca. 5 m
Beschermingsgraad:	III
Beschermingsgraad:	IP44
KNX	
- Aansluiting:	Aansluit- en aftakklem
Inbouwdiepte:	34 mm

Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C

---

## Levering

- Designring klein bij levering inbegrepen.
  - KNX aansluit- en aftakkleem bij levering inbegrepen.
- 

## Afmetingen in mm

Plafonduitsparing:	Ø 44	h -
Afmetingen (met designring klein):	Ø 53,5	h 38

---