


KNX RF data-interface (USB-stick)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 USB flash drive	5120 00 9670434	1	193,99	06	4010337017271

Met de KNX RF-systeemapparaten worden de KNX RF-tastsensoren en KNX RF-handzenders via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd.

Kenmerken

- Het apparaat dient als interface voor draadloze communicatie tussen PC en KNX-installatie via KNX RF (draadloos).
- De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
- Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX-apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden uitgevoerd.

Technische gegevens

KNX medium:	RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus:	S-modus
Voedingseenheid:	DC 5 V via USB-stekeringang
USB-versie:	2.0 of hoger
USB-aansluiting:	Type A
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie:	868,3 MHz
Zendvermogen:	Max. 20 mW
Bereik (vrije veld):	ca. 100 m

Aanwijzingen

- Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
 - Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel.
-