


KNX IP-router



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail plus	2167 00 4477170	1	532,42	26	4010337084440

Kenmerken

- Verbinding van KNX lijnen met behulp van datanetwerken onder gebruikmaking van het internetprotocol (IP).
- Aankoppeling aan een KNX systeem samen met de Gira HomeServer of Gira FacilityServer.
- Filteren en doorgeven van telegrammen.
- Gebruik als lijn- of zonekoppelaar.
- Gebruik als KNX tijdgever.
- Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
- Hardware vanaf indexstand I14 voor KNX Secure voorbereid (extra firmware-update nodig).
- Tot vier tunneling-verbindingen tegelijkertijd mogelijk.
- Betrouwbare communicatie voor automatische correctie van verloren telegrammen in het WLAN (Reliable Communication).

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 tot 30 V
IP-communicatie:	Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:	ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Routing, Tunneling, Device Management)
microSD-kaart:	tot 32 GB
Aansluitingen	
- IP:	RJ45-aansluiting
- KNX:	Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +45°C

Aanwijzingen

- Voeding via externe DC 24 V.
- Voor firmware-updates hebt u de Gira Project Assistant (GPA) nodig. De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Levering

- MicroSD-kaart is niet bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 2
