

KNX Tastsensor 3 Plus vijfvoudig (2+3)



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Tastsensor 3	5145 00 4477964	1	391,77	06	4010337086895

Kenmerken

- Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe sensoren.
- Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
- Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige weergavemogelijkheden, bv. temperatuur, tijd, datum, alarm- en helpteksten.
- Twee meerkleurige status-led s per bedienvlak.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) via ETS parametrizeerbaar.
- Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
- Interne temperatuursensor voor het meten van de lokale kamertemperatuur.

Eigenschappen tastsensor:

- Wip- of drukcontactfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloezie- en rolluikbesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scène-neveeneheid, tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing.
- Drukcontactfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scène-neveeneheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveeneheid, thermostaatbediening, verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatoraansturing.
- Thermostaatneveeneheid of thermostaatbediening: Bedrijfsstandomschakeling, (gedefinieerde keuze van een bedrijfsstand of omschakelen tussen diverse bedrijfsstanden bij thermostaatneveeneheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
- Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke schakelaars en drukcontacten.
- Weergave van alarmmeldingen door het knippen van alle led s.
- Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-led s kunnen worden gewijzigd.
- Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
- Communicatieobject voor helderheidsaansturing van de status-led, tekstkaderverlichting en achtergrondverlichting van het display.

Eigenschappen kamerthermostaat:

- Bedrijfsstanden: comfort, standby, nacht en vorst- resp. hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor verwarmen en/of koelen).
- Comfortverlenging met aanwezigheidstoets.
- Omschakeling tussen vorst- en hittebescherming door raamstatus of vorstbeveiligingsautomaat.
- Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van het apparaat
- Naar keuze een of twee regelkringen.

- Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
- Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar.
- Interne temperatuursensor en maximaal twee externe temperatuursensoren (1x object, 1x bedraad) voor meting van de kamertemperatuur mogelijk.
- Optionele bedrade externe sensor bij vloerverwarming.
- Verwarmingsklok met 28 schakeltijden.

LCD-eigenschappen:

- Grafisch display met schakelbare led-achtergrondverlichting.
- Enkele of dubbele weergave.
- Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via internet.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45°C

Beschermingsgraad: III

Aanwijzingen

- Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.
- De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale ingebruikstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenet moet apart worden besteld.

Levering

- Blanco tekstlabels worden meegeleverd.
-