










Afdekramen Standaard 55 met tekstkader zuiver wit glanzend



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  enkelvoudig | 1091 03 2832426 | 10 | 5,34 | 01 | 4010337091035 |
|  tweevoudig horizontaal | 1092 03 2832434 | 10 | 9,94 | 01 | 4010337092032 |
|  tweevoudig verticaal | 1102 03 2832442 | 10 | 9,94 | 01 | 4010337102038 |
|  drievoudig horizontaal | 1093 03 2832459 | 10 | 15,63 | 01 | 4010337093039 |
|  drievoudig verticaal | 1103 03 2832467 | 1/5 | 15,63 | 01 | 4010337103035 |
|  viervoudig horizontaal | 1094 03 3053931 | 1/5 | 22,80 | 01 | 4010337094036 |
|  viervoudig verticaal | 1114 03 3053998 | 1/5 | 22,80 | 01 | 4010337008910 |
|  vijfvoudig horizontaal | 1095 03 3053949 | 1/5 | 31,73 | 01 | 4010337095033 |
|  vijfvoudig verticaal | 1115 03 3054004 | 1/5 | 31,73 | 01 | 4010337115038 |

Kenmerken

- Breukvast.
 - sproeiveelbestendig.
 - Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
 - Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, b.v. kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
-

Aanwijzingen

- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.
-