


Externe camera



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	1220 00 4477600	1	490,08	10	4010337100058

Kenmerken

- Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-ledverlichting en automatische witbalans.
- De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-cameragateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
- Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
- Instelbare IR LED s voor videobewaking in het donker.
- EasyPlug cameramodule en montageplaat voor eenvoudige, snelle installatie.
- Tweede video-uitgang voor aansluiting van een monitor tijdens de inbedrijfstelling.
- Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 12 V +10 %
Nominale spanning:	AC 24 V +10 %
Stroomverbruik	
- DC 12 V:	max. 450 mA
- AC 24 V:	max. 5 mA
Aansluitingen:	1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)
Camera	
- Beeldsensor:	1/3" progressive scanning CMOS
- Type:	Vario-dome
- Objectief:	2,8 tot 12 mm; vario-focus-objectief
- Resolutie:	720p25, 720p30
- Horizontale kijkhoek:	28° tot 78°
Dag-/nachtschakeling:	Elektromechanisch infrared-cut-filter
Electronic-shutter-regeling:	1/25 tot 1/50 000 s
Cameraregeling:	On-screen-display (OSD)
Tegenlichtcompensatie:	DWDR

Digitale zoom:	Ja
Videosysteem:	HD-TVI
Minimale lichtsterkte	
- Dag:	0,1 Lux
- zw/w:	0,001 lx
- IR-modus:	0 lx (F2,0)
IR-LED:	24 led
IR-bereik:	20 m
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +60 °C
Beschermingssoort:	IP66
Luchtvochtigheid:	max. 90%
Gewicht:	ca. 950 g

Afmetingen in mm

Externe camera:	Ø 143	h 125
-----------------	-------	-------
