










Afdekramen Standaard 55 met tekstkader crème wit glanzend



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|--------------------|-----|--------------------|----|---------------|
|  enkelvoudig | 1091 01 2832590 | 10 | 5,34 | 01 | 4010337091011 |
|  tweevoudig horizontaal | 1092 01 2832608 | 10 | 9,94 | 01 | 4010337092018 |
|  tweevoudig verticaal | 1102 01 2832616 | 10 | 9,94 | 01 | 4010337102014 |
|  drievoudig horizontaal | 1093 01 2832624 | 1/5 | 15,63 | 01 | 4010337093015 |
|  drievoudig verticaal | 1103 01 2832632 | 1/5 | 15,63 | 01 | 4010337103011 |
|  viervoudig horizontaal | 1094 01 3053873 | 1/5 | 22,80 | 01 | 4010337094012 |
|  viervoudig verticaal | 1114 01 3053972 | 1/5 | 22,80 | 01 | 4010337008903 |
|  vijfvoudig horizontaal | 1095 01 3053915 | 1/5 | 31,73 | 01 | 4010337095019 |
|  vijfvoudig verticaal | 1115 01 3053980 | 1/5 | 31,73 | 01 | 4010337115014 |

Kenmerken

- Breukvast.
 - sproeiveelbestendig.
 - Afdekraam met transparant tekstkader voor tekstlabels bij de basiselementen.
 - Met name geschikt voor objecten waarbij de elektrotechnische installatie moet worden gemarkeerd en gedocumenteerd, b.v. kantoren, handelsondernemingen, luchthavens, bedrijven en ziekenhuizen.
-

Aanwijzingen

- Niet te gebruiken met: afdichtset IP44, opbouwbehuizing vlakke uitvoering, opbouwbehuizing.
-