

Gong opbouw



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 crème wit glanzend	1200 01 3122165	1	63,90	18	4010337200017
 zuiver wit glanzend	1200 03 3122181	1	63,90	18	4010337200031
 zuiver wit mat	1200 27 3122207	1	63,90	18	4010337200277
 antraciet	1200 28 3122215	1	67,78	18	4010337200284
 kleur aluminium	1200 26 3122199	1	73,05	18	4010337200260
 zwart mat	1200 005 6914091	1	73,05	18	4010337037156

Kenmerken

- De gong opbouw dient in het Gira deurcommunicatiesysteem voor aanvullende signalering.
- Compleet voorgesmonteerde gong opbouw. Daardoor snelle en eenvoudige montage mogelijk.
- Verscheidenheid in design door integratie en daardoor een uniforme uitstraling van deurcommunicatie en elektrotechnische installatie.
- Montage zowel met als zonder afdekraam mogelijk.
- Eenvoudige montage door verwijderbare schroefklemmen.
- Eenvoudige demontage van het apparaat bij renovatiewerkzaamheden.
- Bevestigingsgaten voor montage.
- Signaaloverdracht en voeding van de gong opbouw via de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.

- Parallelschakeling van maximaal drie gongen resp. huisstations mogelijk.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige insbedrijfstellingsprocedure.
- Bedieningstoetsen met geïntegreerde LED s voor statusaanduiding.
- Ledweergave bij een inkomende oproep.
- Oproepsignaal uitschakelbaar.
- Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
- Oproepmelodieselectie – maximaal vijf verschillende oproepmelodieën kunnen worden geselecteerd

De bedieningstoetsen van de gong sturen de volgende functies

- Instellen van de oproepmelodie.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Volumeregeling van oproepsignaal.

Technische gegevens

Voeding: via 2-draads bus

Aansluitingen
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem

Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

- Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam nodig.
- Bij montage met afdekraam is een afdekraam 2-voudig zonder middenstijl nodig.

Afmetingen in mm

Apparaat: b 55 h 127 d 20