


Deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
	1210 00 4080370	1/5	36,53	18	4010337210009

Kenmerken

- De deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig is bedoeld voor conversie van een potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira deurcommunicatiebus.
- De deurcommunicatiedrukcontactinterface beschikt over twee onderling onafhankelijke ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten.
- De ingangen kunnen worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling (bv. licht schakelen) via een schakelactuator resp. inbouwschakelactuator of aan een huisstation worden toegewezen.
- De deurcommunicatiedrukcontactinterface is bedoeld voor montage in een inbouwdoos achter een conventioneel drukcontact.

Technische gegevens

Voeding:	via 2-draads bus
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +50°C

Aanwijzingen

- Het drukcontact wordt aangesloten met een 3-aderige, ca. 20 cm lange aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden verlengd.
- Bij toewijzing van de drukcontactinterface aan een huisstation gedragen beide ingangen zich verschillend:
Ingang 1 activeert een verdiepingsoproep. Deze ingang is nodig wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief verdiepingsbelknop slechts een twee-aderige leiding beschikbaar is (bv. bij het achteraf uitbreiden van een bestaande deurintercominstallatie).
- Ingang 2 activeert een deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de deuropenerautomaat van het huisstation via een mechanisch drukcontact moet worden geactiveerd.

Afmetingen in mm

b 43

h 28

d 15
