


## Besturingapparaat audio



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 DIN-rail	1287 00 2835775	1	181,26	18	4010337287001

## Kenmerken

- Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
- Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
- Knoppen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
- Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
- AC 12 V uitgang voor voeding van een gangbare deuropener.
- Permanente AC 12 V uitgang voor voeding van een DCS-TC-gateway.
- Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
- Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 sec.

## Technische gegevens

Nominale spanning	
- primair:	AC 230 V, 50 Hz
- secundair:	SELV 26 DC V $\pm$ 2 V
Nominale stroom secundair	
- Continubelasting:	160 mA
- Piekbelasting:	550 mA (max. 5 sec.)
- Uitschakeling bij overbelasting:	boven 350 mA
Aansluitingsdoorsnede:	0,6 mm tot 2,5 mm <sup>2</sup>
Uitgang deuropener:	AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25%
Relaisuitgang:	AC/DC 30 V, 2 A
Totale leidinglengte:	max. 700 m
Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer	
- bij kabel- $\varnothing$ 0,8 mm:	max. 300 m
- bij kabel- $\varnothing$ 0,6 mm:	max. 170 m
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45°C

---

## Aanwijzingen

- Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
- Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bv. 1x inbouwluidspreker, 5x uitbreidingsmodule voor inbouwluidspreker, 68x huisstation opbouw).

---

## Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 6

---