



imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, antraciet

937722505

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
-----------------------	---------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Materiaal

RAL kleur	RAL 7021 - zwartgrijs
Serie-kleur	antraciet
Kleur	antraciet grijs
Kleur	antraciet
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat

Afmetingen

Diepte	24,1 mm
Hoogte	55,5 mm
Breedte	55,5 mm

Besturing van TL-lampen

Glimlampstroom	0,9 mA
----------------	--------

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

- met schroefklemmen

Samenstelling

- voor verlichting en controleschakeling
 - met geïntegreerde neonlamp
-

Toepassing

- met rode lens
-

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP44
------------------------	------

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker Integro Flow/Pure
Secundaire design-lijn(en)	Berker Integro Pure, Berker integro basiselementen, Berker Integro Flow

Instructies

- Bij gebruik van meerdere glimlampelementen kan de lampstroom storing aan het relais/stroomstootrelais veroorzaken. Oplossing: de nulleider ook installeren of naar de spoel van een condensator 230 V (1 μ F per 10 mA glimlampstroom) parallel schakelen.
-