



Uitschak. 2-polig 10AX met controleverl. berker Integro, edelstaal

937522524

Design

Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
-----------------------	---------------------

Uitvoering

- 2-polig

Bedienen en signaleren

- nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V AC

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Materiaal

RAL kleur	RAL 9022 - parelmoer lichtgrijs
Serie-kleur	edelstaal
Kleur	roestvrij edelstaal-look
Kleur	RVS
Oppervlaktebehandeling	gelakt
Bestandsdeel	thermoplast
Oppervlak	mat
- gelakte uitvoering	

Afmetingen

Diepte	25 mm
Hoogte	55,5 mm
Breedte	55,5 mm

Besturing van TL-lampen

Glimlampstroom	0,9 mA
----------------	--------

Montage

- voor schroefbevestiging

Aansluiting

Soort verbinding	Schroefaansluiting
------------------	--------------------

- met schroefklemmen

Kabel

- met kabelinvoer boven en onder

Samenstelling

- met geïntegreerde neonlamp
- voor verlichting en controleschakeling

Toepassing

- met rode lens

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP44
------------------------	------

Identificatie

Hoofddesignreeks	Berker Integro Flow/Pure
Secundaire design-lijn(en)	Berker Integro Pure, Berker integro basiselementen, Berker Integro Flow