



85121200

Relais module 230 V 1-voudig

- Omvangrijke zend- en ontvangstfuncties in combinatie met een KNX-RF-opzetmodule.
- laag energieverbruik
- met bijpostingang voor impulsdrukker (maakcontact) eenvlakbediening en bewegingsmelder bijpost
- ook als impuls-relaisschakelaar te gebruiken
- geen geleidende verbinding tussen draagring en spreidklauwen
- met schroefklemmen
- Geen inductieve en capacatieve belasting gelijktijdig aansluiten., Nulleider nodig

Technische Merkmale

Opgenomen vermogen - stand-by (kanaal 1/kanaal 2)	< 0.3/0.7 W
Bedrijfsspanning	230 V AC
Gloeï- en halogeenlampen 230 V	2300 W
Retrofit-ledlampen 230 V	440 W
Compacte tl-lampen met EVA	22 x 20 W
Dimbare, conventionele trafo's	1500 VA
Dimbare energiespaarlampen	440 W
Elektronische trafo's en bi-mode-trafo's	1500 W
TL lampen in duoschakeling	1000 W
TL lampen parallelgecompenseerd	1000 W /130 µF
TL lampen met elektronische voorschakeling	1000 W
Capacatieve belasting	1100 VA
Aantal bijposten	onbegrensd
Leidingslengte bijposten	max. 50 m
Schroefklemmen (max.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
Bedrijfstemperatuur	-5 ... 45 °C
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	0 ... 65 % (zonder condensvorming)
Inbouwdiepte	32 mm