

## Ruimtecontroller-module compact



### Artikelnr.

4093 KRM TS D

### KNX Ruimtecontroller-module compact

uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. 409.. TSEM  
Adaptterraam worden meegeleverd: art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adaptterraam.

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

### Bedoeld gebruik

- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtinstellingen etc.
- Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelbediening worden uitgevoerd.

- Vier rode status-leds
- Een blauwe bedrijfs-led als oriënteringslampje en voor de weergave van de programmeertoestand
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Weergave van kamer- of gewenste temperatuur
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule
- Tastsensorfuncties zoals schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knopfunctie of kantelfunctie, verticaal of horizontaal
- Ventilatorsturing met 8 snelheden en automatisch bedrijf
- Werkend op de bouwplaats mogelijk zonder designafdekking