

CO₂-sensor



Artikelnr.

CO2 CD 2178 LG

KNX CO₂-sensor

met geïntegreerde buskoppeling
met luchtvochtigheidsensor en ruimtetemperatuurregeling
met geïntegreerde taster interface 2-voudig

Bedoeld gebruik

- Meten van CO₂-concentratie, relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur
- Opgave van gemeten waarden als telegram op de bus, bijvoorbeeld voor het sturen van ventilator of raamcontact via KNX-telegram
- Ruimtetemperatuurregeling in een KNX-installatie
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073

Producteigenschappen

- Grenswaardebewaking voor CO₂-concentratie (max. 4 grenswaarde) en luchtvochtigheid (max. 2 grenswaarden)
- Dauwpuntalarmering bijvoorbeeld voor koelplafonds en wintertuinen, om schimmel te voorkomen
- Twee binairingen voor het aansluiten van potentiaalvrije contacten, bijvoorbeeld pulsgever, schakelaar, venstercontact
- Logicapoort voor eenvoudige verknoppingen

Technische gegevens

Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Stroomverbruik KNX:	typ. 12,5 mA max. 25 mA (4 s/15 s cyclisch)
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Isolatieklasse:	III
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Binaire ingangen	
Leidingslengte:	max. 5 m
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm ²
CO ₂ -sensor	
Meetbereik:	0 ... 2000 ppm
Vochtigheidssensor	
Meetbereik:	10 ... 95 % rel. vo.
Temperatuursensor	
Meetbereik:	-5 ... +45 °C

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

Kleur:
lichtgrijs

Materiaal:
duroplast