

## Ruimtecontroller-module compact 2-voudig



### Artikelnr.

A 5192 KRM TS D

### KNX Ruimtecontroller-module compact 2-voudig

voor taster-set 2-voudig, art.nr.: A 502 TSA ..  
uit te breiden met de ruimtecontroller-uitbreidingsmodule art.nr. A 5178 TSEM  
uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. A 509.. TSEM

Aanbevolen montagehoogte: 1,5 m

### Bedoeld gebruik

- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos conform DIN 49073

### Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tastsensorfuncties of functies voor de regelbediening worden uitgevoerd.

- LC-display met achtergrondverlichting
- Eén of twee functies per knop
- Aanvullen met taster-set
- 8 status-leds per knop – rood, groen of blauw
- Helderheid van status-led en lcd instelbaar
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor ruimtecontroller of tasteruitbreidingsmodule
- Geïntegreerde temperatuurvoeler
- Afstandssensor (art.nr.: FF 7.8) kan worden aangesloten
- Kamertemperatuurregeling met instelling gewenste waarde
- Twee interne en onafhankelijke regelaars voor het regelen van onafhankelijke ruimtes in combinatie met uitbreidingsmodules
- Weergave van kamer- of gewenste temperatuur (°C of °F)
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule (in menu-niveau)
- Knopfunctie of kantelfunctie
- Blokkeerfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop

### Toebehoren:

Voeler, extern, art.nr. FF 7.8