


Productdatabladeren

eNet stuurafdekking "pijlen"



Artikelnr.

FM A 1701 P WW

eNet stuurafdekking "pijlen"

voor basiselementen LB Management "jaloezie" art.nr.: 1730 JE en 1731 JE
 voor basiselementen LB Management "licht" art.nr.: 1701 SE, 1704 ESE, 1702 SE,
 1710 DE, 1711 DE, 1713 DSTE, 1723 NE

Leverbaar naar verwachting vanaf september 2019

Bedoeld gebruik

- Handmatig, radiografisch en tijdgestuurd bedienen van jaloezieën, rolluiken, markiezen, verlichting of ventilaties
- Zender voor draadloze overdracht van schakel-, dim- en jaloeziecommando's
- Gebruik met schakel-, dim- of jaloezie-eenheid of neventoestel 3-draads uit het LB Management

Producteigenschappen

- 2 schakeltijden kunnen worden opgeslagen die elke 24 uur worden herhaald
- Blokkeerfunctie
- Statuserugmelding aan radiografische zender
- Statusindicatie met led
- Nachtmodus
- Analyse van neventoestelingen

Functies in combinatie met jaloeziebasiselement

- Positionering van zonweringen via scène-oproep
- Positie voor zonwering en schemering
- Looptijd en ventilatiepositie van de zonwering kan worden opgeslagen

Functies in combinatie met lichtbasiselement

- Scènebedrijf mogelijk
- Inschakellichtsterkte kan permanent worden opgeslagen bij combinatie met inbouweenheden voor het dimmen

Functies in combinatie met relaiseenheid 2-kanaals

- Uitgang a2 schakelt afhankelijk van uitgang a1 bijv. om een ventilatie afhankelijk van de verlichting in te schakelen en met vertraging uit te schakelen.
- Inschakelvertraging voor uitgang a2 instelbaar
- Nalooptijd voor uitgang a2 instelbaar

Met eNet-server instelbaar (afhankelijk van basiselement):

- Lamellenomschakeltijd/doekspantijd
- Omschakeltijd bij richtingsverandering
- Looprichting omkeerbaar
- Bedienblokkering
- Analyse van nevenaansluitingen deactiveren
- Positie voor zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm

- Maximale lichtsterkte
- Minimale lichtsterkte
- Dimsnelheid
- In-/uitschakelvertraging
- Op-/afdimhelling
- Uitschakelwaarschuwing
- Constant-aan, Constant-uit
- Hotelfunctie
- Nalooptijd
- Lichtregeling

Extra functies met eNet-server:

- Volledig gecodeerde radiografische overdracht (AES-CCM)
- Bedrijf met eNet-server vanaf versie 2.2
- Update van de apparaatsoftware
- Repeater-functie
- Foutengeheugen uitlezen

Duroplast (zeer krasvast) glanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

duroplast