


Productdatabladen

Contactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos



Artikelnr.

A 1520-15 CA SW

Wandcontactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid
met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C
met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm²

Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073
inbouwdiepte: 48 mm

Leverbaar naar verwachting vanaf mei 2020

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nominale spanning: | AC 220 ... 250 V ~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Nom. stroom, contactdoos: | 16 A |
| Uitgangsspanning USB: | DC 5 V |
| Uitgangsstroom USB (totaal): | 3 A |
| Stand-by-vermogen: | ≤ 25 mW |
| Omgevingstemperatuur: | +5 ... +35 °C |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -20 ... +70 °C |
| Inbouwdiepte: | 48 mm |
| Beschermingsgraad: | IP 20 |
| Aansluitwijze: | insteekklemmen |
| massief: | 1,5 ... 2,5 mm ² |
| soepel zonder adereindhuls: | 1,5 ... 2,5 mm ² |

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
zwart

Materiaal:
thermoplast