

# Productdatabladen

Contactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

LS 1520-18 C SW

### Wandcontactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid  
 met 1 USB-poort type C  
 met snellaadfunctie  
 met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073  
 inbouwdiepte: 48 mm

Leverbaar naar verwachting vanaf mei 2020

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nom. stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 9 V / DC 5 V
Uitgangsstroom USB:	2 A / 3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Inbouwdiepte:	48 mm
Beschermingsgraad:	IP 20
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>



**Thermoplast (slagvast) hoogglanzend**

**Kleur:**  
 zwart

**Materiaal:**  
 thermoplast