

# Productdatablad

Contactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

LS 1520-15 CA WWM

### Wandcontactdoos met beschermingscontact en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid  
 met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
 met insteekklemmen voor aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage in inbouwdoos volgens DIN 49073  
 inbouwdiepte: 48 mm

### Technische gegevens

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Nominale spanning:            | AC 220 ... 250 V ~          |
| Netfrequentie:                | 50/60 Hz                    |
| Nom. stroom, contactdoos:     | 16 A                        |
| Uitgangsspanning USB:         | DC 5 V                      |
| Uitgangsstroom USB (totaal):  | 3 A                         |
| Stand-by-vermogen:            | ≤ 25 mW                     |
| Omgevingstemperatuur:         | +5 ... +35 °C               |
| Opslag-/transporttemperatuur: | -20 ... +70 °C              |
| Inbouwdiepte:                 | 48 mm                       |
| Beschermingsgraad:            | IP 20                       |
| Aansluitwijze:                | insteekklemmen              |
| massief:                      | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| soepel zonder adereindhuls:   | 1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> |

mat gelakt

**Kleur:**  
 sneeuwwit mat

**Materiaal:**  
 thermoplast gelakt