

Afdekking voor modular jack



Artikelnr.

CD 569-25 WE WW

Afdekking met tekstvenster 6 x 37 mm

(met draagring)
voor kabel Ø max. 6,1 mm
2-voudig

voor modular jacks van

TE connectivity (Tyco electronics / AMP NETCONNECT)

voor kabel Ø max. 10 mm:

EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5

EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6

voor kabel Ø max. 6,5 mm:

EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1

EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2

Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x

Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,

Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1

Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,

Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1

MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos noodzakelijk

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. CD 20 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de Graphic-Tool.

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast

 Lasergravures mogelijk