

ZigBee Light Link wandzender
Wandzender ZigBee Light Link
1-kanaals



Netonafhankelijke 1-voudige wandzender.

Voor de draadloze afstandsbediening van andere draadloze ZigBee Light Link-componenten.

Voor het opslaan en oproepen van 2 lichtscènes.

Voor combinatie met / integratie in andere systemen die met het ZigBee Light Link-protocol werken, zoals Philips hue.

Met tekstveld.

Geen tekststrokenblad meegeleverd.

Passende labelsoftware op www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de

Zend-/ontvangstfrequentie: 2,4 GHz.

Reikwijdte in het open veld: ca. 100 m.

Voeding: lithium-knoopcel type CR2450 (bij levering inbegrepen).

Batterijlevensduur: typisch 3 jaar.

Automatische bewaking van de batterijlevensduur.

Incl. bevestigingsplaat voor de montage op gladde wanden of op inbouwdozen.

Nominale spanning: 3 V-

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Afmetingen (h x b x d): 64 mm x 64 mm x 18 mm,

Bestelnummer: 6730-0-0082

Artikelnummer: 6735/01-84

EA-nummer: 4011395189382