

ZigBee Light Link inbouwsokkels/tussenstekers
Tussensteker, schakelaar ZigBee Light Link
Voor het radiogestuurd schakelen van elektrische verbruikers.



Stekerapparaat voor het schakelen van elektrische verbruikers tot 1.380 W/VA.
Aansturing van thermische ventielkleppen voor de verwarmingsbesturing mogelijk.
Niet voor elektrische verwarmingsapparatuur.
Aangesloten belasting kan via microscharrelaar in- en uitgeschakeld worden.
Zend-/ontvangstfrequentie: 2,4 GHz.
Reikwijdte in het open veld: ca. 100 m.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Uitgangen_1 maakcontact (NO), potentiaalgebonden.
Uitgangsspanning: 230 V~.
Nominale stroom: 6 AX
Nominale vermogen: 1.380 W/VA (niet led-belastingen).
Nominale vermogen: 100 W/VA (led-belastingen).

Nominale frequentie: 50 Hz - 60 Hz, Vermogensverlies: 1 W,
Beschermsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,
Afmetingen (h x b x d): 122 mm x 65 mm x 77 mm,

Bestelnummer: 6710-0-0004
Artikelnummer: 6717-84
EA-nummer: 4011395200322

