

Taster-aankoppeling KNX

Ruimtetemperatuurregelaar objectbereik met universele ingang, 5-voudig
Verwarm-/koelbedrijf.



Ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselijke bedieningsmogelijkheid incl. sokkel voor centraalplaat voor koeldeel.

Universele ingang met:

- max. 5 binaire ingangen

- 4 binaire ingangen en 1 analoge ingang voor de aansturing van sensoren met externe voeding 1-10V/0-10V

- 2 binaire ingangen en 1 analoge ingang voor de aansturing van sensoren met externe voeding 1-10V/0-10V en een externe temperatuurvoeler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.

Alleen inzetbaar met een centraalplaat 2114-xxx of 6541-xxx, uitgezonderd 6541-20, -21, -260 en -266.

Met geïntegreerde temperatuurvoeler.

Master-/slavebedrijf.

Met bedrijf in basisbelasting.

De busaansluiting gebeurt via de meegeleverde busaansluitklem.

Klasse temperatuurregelaar 1

Bijdrage ruimteverwarmingsefficiëntie 1,0%.

Aansluitingen: , KNX-lijn: busaansluitklem

Nominale spanning: 24 V,

Ingangen: 5, Afvraagspanning: , Binaire ingangen, aanwezigheids- en/of raamcontact.

Nominale stroom: 5 mA, Stuur-/signaaluitgangen: 1, 0-10 V (passief)

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Indien nodig vindt u de software en beschrijving in de actuele Online-Catalogus., Vanaf ETS4: inbedrijfsname met native ETS-applicatie

Bestelnummer: 2CKA006134A0313

Artikelnummer: 6109/08-500

EA-nummer: 4011395208755