

Taster-aankoppeling KNX

Ruimtetemperatuurregelaar met universele ingang 5-voudig

Verwarm-/koelbedrijf.



Bedieningselement met ruimtetemperatuurregelaarfunctie voor aansturing van verwarmings-, ventilatie- en fan-coil-actoren

Universele ingang met:

- max. 5 binaire ingangen

- 4 binaire ingangen en 1 analoge ingang voor de aansturing van sensoren met externe voeding 1-10V/0-10V

- 2 binaire ingangen en 1 analoge ingang voor de aansturing van sensoren met externe voeding 1-10V/0-10V en een externe temperatuurvoeler PT1000 / T6226 / DP4-T-1.

Met display voor temperatuurweergave gewenste waarde.

Met geïntegreerde temperatuurvoeler.

Master-/slavebedrijf.

Met bedrijf in basisbelasting.

De busaansluiting gebeurt via de meegeleverde busaansluitklem.

Klasse temperatuurregelaar 1

Bijdrage ruimteverwarmingsefficiëntie 1,0%.

Bedieningselementen: Toetscontacten, Weergave-elementen: weergave van de bedrijfsmodus en temperatuur via lcd,

Aansluitingen: , KNX-lijn: busaansluitklem

Nominale spanning: 24 V,

Ingangen: 5, Afvraagspanning: , Binaire ingangen, aanwezigheids- en/of raamcontact.

Nominale stroom: 5 mA, Stuur-/signaaluitgangen: 1, 0-10 V (passief)

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C,

Indien nodig vindt u de software en beschrijving in de actuele Online-Catalogus., Vanaf ETS4: inbedrijfname met native ETS-applicatie

Bestelnummer: 2CKA006134A0314

Artikelnummer: 6109/18

EA-nummer: 4011395208762