

Visualisering/Touchpanels**Busch-ControlTouch®**

gebouwbesturing, infotainment, entertainment



Vrij programmeerbare IP-/KNX-gateway als ruimteoverkoepelende app-besturing voor het KNX-systeem.

Component voor montage op DIN-rail met bijbehorende IOS- en Android-apps.

Eenvoudige bediening via intuïtief navigatieconcept.

Weergave van individuele bedieningspagina's in lijstweergave.

Compleet webbased inbedrijfname.

Gebouwsturing: schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuurregeling, scène/sequenties, tijdsturing, Philips Hue.

Entertainment: multimedia-integratie via UPnP.

Infotainment: monitoring van verbruiksgegevens tot 3 jaar.

Veiligheid: videobewaking met IP-camera's, meldfunctie via push-notificaties of e-mail.

Tijdprogramma's en scènes kunnen door de eindklant worden gemaakt.

Toegang via KNXnet/IP-tunnelling.

Script-editor voor logische functies.

Compatibel met ABB i-bus® KNX

Bediening met smartphones en tablets via de ControlTouch-app (Apple iOS /Google Android).

Externe voeding: 5-36 VDC (SELV).

Bedieningselementen: vrij programmeerbare touchvlakken,

Nominale spanning: 5 V- - 36 V-, Busspanning: 24 V-,

Beschermingsgraad apparaat: IP 20, Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 70 °C,

Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 72 mm x 60 mm, Modulebreedte: 4 TE, Inbouwpositie: Horizontaal,

Bestelnummer: 2CKA006136A0202

Artikelnummer: 6136/APP-500

EA-nummer: 4011395212929