


Profit gevuld met installatiedraad (VD Eca)

827180 : PROFIT 16 gy VD Eca# 3G2,5+1,5 mm²



Bespaar installatietijd met voorbedrade buis

Met VD Eca, CPR-gecertificeerd

In een keer buizen en draden trekken in uw nieuwbouw- of renovatieprojecten

Draka brengt een compleet pakket voorbedrade buizen op de markt, met verschillende draadtypes in de bekende Draka-kwaliteit. Zo bespaart u veel tijd, in zowel nieuwbouw als bij renovatie. Draka ProFit wordt geleverd vanuit de expertise en met de service die u van Draka gewend bent.

Draka Profit biedt diverse voordelen

- In een keer buizen en draden trekken
- Breed assortiment
- Kwalitatief product
- Goede stripbaarheid
- Makkelijke verwerking
- Halogeenvrije buis
- Flexibele pakketsamenstelling
- Maatwerk mogelijk

Eigenschappen bij brand (draad, niet de buis)

- CPR brandklasse Eca voor bouwwerken met een laag brandrisico (NEN 8012 / EN 50575)
- Voor het bepalen van de juiste brandklasse en kabel gebruik onze [brandklasse selectiehulp](#)
- Voor het downloaden van prestatieverklaringen (DoP's) ga naar www.draka.nl/dop

Constructie

Geleider: massief (klasse 1) blank koper
Isolatie: polyvinylchloride (PVC)

Elektrische gegevens

Elektrische karastieken: Klasse 2
Beproevingsspanning: 2000V
Isolatieweerstand: 100MΩ

Normen/Referenties

EN 60423
EN 50575 (CPR)
NEN 8012 (CPR)

Aderkleuren

3 aders: groen/geel, bruin, blauw

Overige gegevens Overige gegevens

Aflevering: In ringen omwikkeld met folie

Constructiegegevens

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Kleur	Grijs
Buismaat in mm	16.0 mm
Buitendiameter	16 mm
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 / 2.5 mm ²
Binnendiameter	10.7 mm
	3G2,5 (Groen/Geel, Bruin, Blauw)+1,5mm ² (Zwart)
Samenstelling	

Eigenschappen

Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Bedrijfstemperatuur	-15 / 90 °C
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4)
Min. buigradius	48 mm
Aantal aders installatiedraad	4
Aantal aders signaal-/telefoonkabel	0
Aantal coaxkabels	0
Aantal computerdatakabels	0
Aantal aders installatiekabel	0
Aantal luidsprekerkabels	0
Met geïntegreerde POF geleider	Nee
Met trekdraad	Nee
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kabel LSZH	Nee
Kabel/draad familie	VD Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca

Elektrisch