

DUO-UHW50 Hollewand inbouwdoos Ø 16/19 mm



Alle voordelen op een rij

- Plaat 1 – 43 mm.
- Gipskarton 9,5 – 43 mm.
- Voorzien van losse combituit.
- Voorzien van 2 conische buisinvoeren met geïntegreerde vergrendeling voor zowel 16 als 19 mm buis, waarvan er één is afgesloten door een uitbreekpoort.
- Stevige montage van de doos in de wand dankzij de metalen schroefplaatjes met 3-voudige spoed.
- Geen kiervorming tussen schakelmateriaal en wand door zeer dunne, stevige oplegrand van de metalen bevestigingssetjes.
- Extra doorvoermogelijkheid bij gekoppelde dozen.
- Afstand tot buisinvoer: 29mm.

Handelskenmerken

Artikelnummer:	1066
Artikel:	DUO-UHW50 Hollewand inbouwdoos
Verpakkingsaantal:	50 st.

Technische Specificatie

Buisdiameter:	16 / 19 mm
Inwendige diepte:	50 mm
Diameter van de te gebruiken rondzaag:	76 mm
Hart-op-hart maat van de te boren gaten:	71 mm

Etim Artikelklasse: Doos voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Holle wand
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Inbouwdoos/verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering:	Dubbel
Voorzien van draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Ja
Diameter:	76
Lengte:	144
Breedte:	76
Diepte:	54
Inwendige diepte:	50
Voor aantal inbouwsokkels:	2
Bevestiging schakelmateriaal:	Schroeven
Met schroeven:	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening:	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraam:	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet:	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraam:	Nee
Voor buisdiameter:	16/19 mm
Buisvergrendeling:	Ja
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	2
Aantal meegeleverde tuiten:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Deksel:	Geen
Dekselbevestiging:	Niet van toepassing
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Geen
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Dubbele spruit
Met nagelstrip:	Nee

Tips & Trucs

Hollewanddozen - de juiste hartafstand:	Een goed geboord gat heeft een positieve invloed op de bevestiging van de hollewanddoos in de wand. Zorg
---	--

voor de juiste hartafstand (71 mm)
bij gekoppelde dozen.

 /company/attema-b.v.

 /attemabv

 /attemabv

Attema B.V., Schelluinsestraat 1, 4203 NJ Gorinchem, Postbus 58, 4200 AB Gorinchem
Telefoon: +31(0)183 650 650, Telefax: +31(0)183 650 750
Internet: www.attema.com, E-mail: info@attema.nl

Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld

